

Technical Data Sheet

OL3000/00 МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Supersedes previous issue dated 10.09.18

DATE 05 december 2019

Назначение:	Различные виды древесины и паркета
Метод нанесения:	Распыление, кисть и втирание, валик
Разбавление:	Готов к применению (разбавляется на 10 - 30%)

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	52 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	0.93 ± 0.030
Вязкость (DIN 6 при 20°C):	32" ± 3"

Общие характеристики:

Рекомендуемый расход (г/м²):	От 30 до 80
Время высыхания (50 г/м² при 20°C):	На отлип: 4 – 6 ч
	Складирование: 24 – 36 ч
Количество слоев:	2 и более
Срок хранения:	12 месяцев
	После длительного хранения тщательно перемешать для устранения возможного осадка.

OL3000/00 - это уретановое масло, специально разработанное для нанесения на паркет. Рекомендуется отшлифовать необработанную древесину бумагой с зернистостью 180, затем нанести не менее 2 слоев масла. Между слоями необходимо шлифовать бумагой с зернистостью 320.

Для достижения наилучшего смачивания древесины рекомендуется разбавить первый слой DE0703/00 на 10%-30% (в зависимости от способа нанесения), особенно при нанесении распылителем.

После нанесения масла рекомендуется удалить излишки продукта с помощью салфетки. Чтобы достичь более высокого сопротивления последний слой масла протирать не рекомендуется. Можно наносить в любом случае не смазывать последний слой масла щеткой для достижения лучшей стойкости.

OL3000/00 используется и для наружных работ, в этом случае рекомендуется тонировать первый слой масла XEL3609/XX и/или XE4150/XX или EM0556/XX для достижения наилучших характеристик. Потребуется ежегодная обработка (очистка перед нанесением)

При наружном применении очень важно тщательно закрывать торцевые зерна, чтобы предотвратить набухание.

Не забывайте промывать использованные салфетки водой, прежде чем выбрасывать их. Они подвержены самовоспламенению