

Technical Data Sheet

OLL3904/00 ВОСКОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА

DATE 04/07/2019 AS/d

Область применения:	Мебель и паркет
Метод нанесения:	Распыление, кисть и тряпка, валик
Разбавление:	готов к применению (разбавляется на 10-30%)

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	43 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	0.90 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	60" ± 10"
Глянец:	12 ± 4

Основные характеристики:

Рекомендуемый вес нанесения (г/м²):	от 30 до 80
Время высыхания (50 г/м² при 20°C):	до складирования 24 - 36 часов
Количество слоев:	2 и более
Срок хранения:	12 месяцев После длительного хранения следует проверить однородность продукта и хорошо перемешать перед использованием для устранения возможного осадка.

Перед нанесением продукт следует перемешать.

OLL3904/00 - уретановое масло, специально разработанное для паркета.

Рекомендуется наносить не менее 2 слоев масла для достижения большей химической и механической стойкости.

Для наилучшего смачивания древесины следует разбавить первый слой разбавителем DE0703/00 на 10%-30% (в зависимости от области применения).

После нанесения масла нужно удалить излишки продукта с помощью тряпки.

Масло можно колеровать с помощью пасты XEL3609/XX (не более 10%). Внимание: Ткань, пропитанная средством, может самопроизвольно загореться. Перед выбрасыванием необходимо смочить ее водой.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.