



Technical Data sheet

Holzwachs Lasur Alf

Грунт-изолятор
Code 3320XX-ALF



ОПИСАНИЕ:

Superdetergent (Cod 0062) эффективно очищает древесину, интенсивно осветляя ее тон.

После отбеливания следует нанести специальный изолятор **HOLZWACHS LASUR ALF**, который предотвращает нежелательные реакции между отделочными продуктами и отбеливающими средствами. После высыхания он позволяет завершить обработку необходимыми отделочными материалами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Древесина, предварительно обработанная двухкомпонентным отбеливающим средством Superdetergent .

РАСХОД:

8-12 м²/л, в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Продукты линейки Solvoil.

Характеристики	Ед. Изм.	Значение
Плотность	г/ см ³	0.86 ± 0.02
Вязкость Ford #4	сек	13±1
Сухой остаток	%	26±1
Время высыхания, один слой (20°C)	часы	6 - 8
Время высыхания, между слоями	часы	8
Время высыхания, полное (20°C)	часы	24 - 48



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистите поверхность, удалив жир, силиконы, остатки грязи и предыдущих покрытий. На поверхностях, уже обработанных другими продуктами, необходимо предварительное шлифование. Минимальная температура нанесения не ниже 10°C.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Равномерно распределите продукт, нанося его кистью.



Время высыхания 6-8 часов при 20°C.



На наружные поверхности нанесите не менее двух слоев.



Полное высыхание через 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Рекомендуется выбор цветного варианта, так как он гарантирует устойчивость к УФ-лучам, а значит, и более длительный срок службы, чем тот же прозрачный вариант.

Не наносить под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при угрозе ночных заморозков.

Всегда проводите предварительное тестирование на небольшом выделенном участке, чтобы убедиться, что эффект соответствует желаемому.

На поверхностях, ранее обработанных другими продуктами, необходимо провести легкую шлифовку для улучшения адгезии и провести тест на совместимость.

Нанесение на твердые или экзотические породы древесины может привести к увеличению среднего времени высыхания из-за естественного окисления.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Совместимые пасты:
Масляные пигменты серии CO

УПАКОВКА:

Code 3320XX-ALF	6 x 750 мл
Code 3322XX-ALF	2 x 2.5 л
Code 3330XX-ALF	2 x 5 л
Code 3344XX-ALF	1 x 10 л
Code 3340XX-ALF	1 x 20 л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Держите контейнер плотно закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников огня. Срок годности: 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочтите инструкцию SDS.

Соблюдайте действующие правила техники безопасности.

Продукт предназначен для профессионального использования. Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидкими продуктами и оставленные в таком состоянии, могут вызвать самовоспламенение.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **3320XX-ALF**
Review: **02 of 20.09.2023**



Exterior Line
TRADITIONAL TECH.



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics