



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Technical data Sheet

REV 00 of 20.10.2012

NADELHOLZBEIZE

Морилка-протрава на водной основе

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентная морилка на водной основе, не содержащая ядовитых и вредных веществ, готовая к применению для надежного сцепления с деревянными поверхностями.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Форма :	жидкость
Цвет:	соответствует маркировке
Запах:	характерный
Разбавление:	растворим в воде (готов к применению)
Ph:	6 - 9
Время высыхания :	12 ч
Расход :	3 - 6 м ² оп отшлифованные поверхности 5 - 7 м ² на мягких деревянных поверхностях 8 - 10 м ² на твердых деревянных поверхностях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

При распылении глубоко проникает в древесину, показывая ее структуру, особенно если используется древесина пихтового типа.

Перед применением хорошо встряхнуть.

Продукт наносится на необработанную древесину, без пыли и жира.

Равномерно распылить на поверхность.

Подождать 4-6 ч в зависимости от температуры в помещении, после тщательно почистите область щеткой, чтобы удалить светло-белую окраску.

После полного высыхания, примерно через 12 ч, приступить к лакированию.

При использовании спрея рекомендуется наносить два слоя акрилового продукта с промежутком в 30 мин. Готовый вид похож на воск на водной основе, спирт и т.д.

ХРАНЕНИЕ:

После каждого использования закрывайте контейнеры и храните их в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла в помещении с температурой от 5 до 40°C. Не храните продукт в металлической таре.

УПАКОВКА:

Продукт поставляется в банках объемом 1 л и 5 л.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.