



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Technical Data Sheet

Revision 00 of 20.10.2012

HARD TOP POLISH

Твердый лак

ОПИСАНИЕ:

Готовый к применению нитролаковый раствор высокой стойкости. Изготовлен из натурального депарафинированного шеллака и целлюлозных смол. Придает высокий блеск и мягкость при защитной обработке всех деревянных поверхностей. Применяется внутри помещений. Не содержит формальдегидов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Форма:	жидкость
Цвет :	прозрачный
Запах :	характерный
Разбавление :	готов к применению
Возможное разбавление :	10 - 20 Shellac 99°
Время высыхания:	Нанесение след. слоя 30 - 60 мин при 20 °C Полностью 3 - 6 ч при 20°C
Сухой остаток:	25%
Удельный вес :	0,810 кг/л + 0,030
Покрытие :	9-12 м ² /л
Температура применения :	> 10°C
Индикация безопасности :	легковоспламеняющийся

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанесите тонкий слой продукта на чистую, сухую поверхность при помощи краскораспылителя или кисти. При распылении рекомендуется использовать форсунку 13/40 при давлении 4 мбар. Между нанесением слоев необходимо убедиться в их полном высыхании и при необходимости провести легкую шлифовку зерном 320/400. После нанесения трех слоев можно получить чрезвычайно блестящую и мягкую на ощупь поверхность. Продукт можно окрашивать универсальной морилкой Holzfarbe.

УПАКОВКА:

Продукт поставляется в банках объемом 500 мл, 1 л, 5 л. Также выпускается в аэрозольных баллонах объемом 400 мл.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в свежем и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников возгорания. Срок хранения: 12 месяцев при условии хранения в оригинальной упаковке.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.