



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Technical data Sheet

REV 00 of 20.10.2012

METALCROM

ОПИСАНИЕ:

METALCROM это патина с эффектом хромирования для любого типа дерева и лакированных поверхностей. Финишная отделка становится особо блестящей на полностью гладкой поверхности. При этом, благодаря особому составу продукта, поверхность становится зеркальной.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность:	0,82 кг/л
Вязкость (Cup Ford n°4, 20°C)	8"-10"
Сухой остаток:	10%
Время высыхания (20°C):	Пылестойкость 5 минут
Разбавитель:	Нет - НЕ РАЗБАВЛЯТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для достижения наилучшего металлического эффекта опора должна быть практически полностью гладкой, поэтому на деревянную деталь уже должно быть нанесено два слоя черного полиуретанового грунта или два слоя черного акрилового грунта.

Нанесите Borma Metalcrom методом распыления равномерно по всей поверхности. Нанесите следующие слои Borma Metalcrom очень тонкими слоями, распыляя небольшое количество продукта.

ХРАНЕНИЕ:

Компания гарантирует срок службы 1 год, при хранении хранится в оригинальной и закрытой банке.

УПАКОВКА:

Продукт выпускается в банках емкостью 1 л, 5 л и 25 л.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.