

Technical Data Sheet

TP23.01.25

Пигментированный ПУ лак для
древесины общего назначения

Цвет:	Белый
Версии глянца:	10, 25, 35, 50
Назначение:	Изделия из массива, шпонированные изделия; горизонтальное и вертикальное нанесение (тиксотропная)
Способ нанесения:	Конвенциональное, смешанное и безвоздушное распыление
Смешивание по весу:	TP23.01.25 – 100 HP71.01.00 – 50 Растворитель* – 20-30

* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	1.330 ± 0.030
Сухой остаток (%):	66 ± 3
Вязкость (сек по DIN 4 при 20°C):	Компонент А: 100 ± 10

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):	3
Количество нанесения (г/м ²):	Мин 80 - Макс 150 на один слой
Количество слоёв:	1
Сушка (100 г/м ² при 20°C):	От пыли – 10 минут На отлип – 30 минут До складирования: 4 часа
Ускоренная сушка ** (часов, 100 г/м ² при 50°C):	До складирования: 1.5
Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 3 года

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

N.B. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

BRANT

После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

**** ускоренная сушка: испарение при 20°C – 0.5 часа; сушка при 50°C – 1 час; охлаждение до 20°C – 0.5 часа**

- TP23.01.25 – Пигментированный белый ПУ лак общего назначения
- Необычайно универсален, подходит для многих областей отделки
- Основные характеристики: отличное заполнение и равномерная матовость; замечательная укрывистость даже на торцах изделий
- Устойчив к пожелтению
- Может наноситься при помощи ручного и автоматического распыления любого типа, сохраняя равномерную матовость и замечательные тактильные свойства наравне с достаточной твёрдостью

Подготовка поверхности:

Наносится на предварительно загрунтованные поверхности (ПУ либо ПЭ грунтовки) после шлифования и обеспыливания.

Для получения равномерной матовости рекомендуется перемешивать продукт механическим способом (при помощи шпателя либо в шейкере)!

Пожелтение и изменение цвета со временем:

Белые и пастельные тона подвергаются изменению цвета с ходом времени. Существует оборудование, при помощи которого можно достаточно точно определить промежуток времени до изменения цвета. При жёстких требованиях к этому параметру рекомендуется проводить подобные тесты для установления пригодности продукта к конкретным условиям.

Транспортировка и хранение:

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.



BRANT

Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ