



Technical Data Sheet

Naturaqua Decking Oil

Масло на водной основе
для наружной отделки
древесины

cod. 4970



ОПИСАНИЕ:

NATURAQUA DECKING OIL представляет собой смесь масел на водной основе, усиленную смолами и специально разработанную для обработки древесины для наружных работ. Готовое к применению, не растекающееся, легко наносится, обладает отличной пропитывающей способностью благодаря входящим в его состав маслам, после высыхания не оставляет жирного блеска. Производится из натурального сырья высшего качества, обогащенного УФ-фильтрами, и гарантирует отличную устойчивость к атмосферным воздействиям. Специально разработано для защиты и декорирования всех видов необработанной древесины. При нанесении цветного варианта украшает и улучшает эксплуатационные характеристики с течением времени. Обладает хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

- Вода
- Замедлитель для водоразбавляемых лаков (cod.4150)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружные поверхности из лиственных или экзотических пород древесины, необработанные или предварительно обработанные маслами из ассортимента Borma. Деревянные террасы, пирсы, деревянные полы на открытом воздухе в целом; садовая мебель, деревянные поверхности на открытом воздухе в целом.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 00 Прозрачный | 05 Сосна |
| 17 Тик | 53 Светлый орех |
| 63 Темный орех | 62 Красное дерево |

СЕРТИФИКАЦИИ И СООТВЕСТВИЕ:

Сертификат EN 71.III, безопасный для детских игрушек. Французский сертификат на эмиссию летучих органических соединений в помещениях.

РАСХОД:

12-16 м²/л в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.



Характеристики	Ед.Изм.	Значение
Форма		Жидкость
Цвет		Прозрачные или цветные
Запах		Без запаха
Удельный вес	кг/л	1,015 кг/л (at 20°C)
Время высыхания, пылестойкость	часы	2-4 (20°C)
Время высыхания, на отлип	часы	4-8
Полное время высыхания	часы	12/24
Нанесение следующего слоя	часы	24

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Очистите обрабатываемую поверхность от жира, силиконов, старых красок или следов грязи, по возможности слегка отшлифуйте.



Равномерно распределите продукт, избегая излишков. Для нанесения первого слоя рекомендуется использовать кисть или щетку для нанесения Borma.



Оставить для высыхания не менее чем на 6-8 часов.



При необходимости приступите к шлифовке, зернистость бумаги 220-240.



Нанесите еще как минимум один слой.



Подождите 24 часа для полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Готовое к применению, бесцветное и не имеющее запаха, после высыхания, масло становится чрезвычайно естественным финишным покрытием, оставляя древесину практически без изменений в ее окончательном виде. Выпускается в цветном исполнении и может быть тонирована с помощью системы Borma Coloroil.

Выбор цветного варианта обеспечивает значительно более высокую устойчивость отделки к воздействию ультрафиолетовых лучей по сравнению с прозрачным вариантом того же продукта.

Перед применением хорошо перемешать. Для получения равномерного высыхания наносить равномерно и не слишком много продукта. Масла несовместимы с основами различной природы: поэтому рекомендуется наносить их на необработанную древесину или на финишные покрытия, ранее полученные с помощью масел той же линии. Не рекомендуется наносить масла под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при опасности ночных заморозков. Всегда проводите предварительный тест на жертвенном участке, чтобы проверить, соответствует ли эффект желаемому. Во время и после нанесения всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить окислительный процесс и тем самым обеспечить надлежащее отверждение нанесенного масляного слоя.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦИКЛ:

Для увеличения средней продолжительности финишной обработки рекомендуется завершать цикл обработки следующими продуктами:

- 1- **Naturaqua Teak oil** cod. 0361, в качестве полупрозрачной цветной основы,
- 2- **Naturaqua Borma Shield** cod. 3633, в качестве специальной защитной грунтовки



(против плесени, грибков, ксилофаги) рекомендуется, прежде всего, в особо влажных условиях или при контакте с влагой.

УПАКОВКА:

6 x 1 Л
2 x 2,5 Л
2 x 5 Л
1 x 10 Л
1 x 20 Л

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Совместимые пигментные пасты: Пигменты на водной основе серии COWT - COWN

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Беречь от замерзания. Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией. Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **4970**
Revision: **04 of 14/03/2022**