

Technical Data Sheet**IFL3395/36 ALUMIX: АЛЮМИНИЕВАЯ ПАСТА,
КРУПНОЗЕРНИСТАЯ, ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ**

DATA 01/23/2014

Цвета:	IFL3395/36, серебристый, с крупным металлическим зерном
Назначение:	Пигмент для металлизированных эффектов на основе растворителя.

Технические характеристики:

Сухой остаток(%)	26,4 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	1,048 ± 0,030
Срок хранения:	12

Основные характеристики:

IFL3395/36 - это пигментная паста на основе растворителя для создания металлических эффектов.

Рекомендуется добавлять количество этой пасты от 5% до 15% и не более 20% по весу от общей пигментации, рассчитанной по части А. Рекомендуется добавлять пасту при механическом перемешивании и использовать в сочетании с колеровочными пастами серии: TPL3325/XX.

Подходящими являются: TZ7090/00, для металлизированных верхних покрытий и IFL3336/NN, для металлизированных базовых покрытий, поверх которых наносится прозрачное верхнее покрытие в качестве защиты.

Внимание:

- Хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 5° С до 35°С.
- После длительного хранения перед использованием хорошо перемешать до получения однородной массы.
- Рекомендуемая система нанесения - распыление под низким давлением.