

Technical Data Sheet

XT0300/00
АНТИКРАТЕРНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПУ
ПОКРЫТИЙ

Supersedes previous issue dated 09/09/97

DATE 11/20/97

Назначение:	В качестве добавки в матовые/глянцевые ПУ покрытия для устранения трещин/кратеров.
-------------	--

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	10 ± 0.5
Удельная плотность (кг/л):	0.878 ± 0.030
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

Общие характеристики:

XT0300/00 – добавка для полиуретановых покрытий для устранения кратеров, образованных случайным попаданием других продуктов из окружающей среды.

Присутствие кратеров - это практически всегда признак загрязнения окружающей среды, поверхности, которую окрашивают, воздуха, используемого в лакораспылительной системе или самого покрытия.

Поэтому первое, что необходимо сделать для устранения причин этого загрязнения, это промыть окрашиваемую поверхность и оборудование растворителем, очистить окружающий воздух и воздух в лакораспылительной системе

Количество:

XT0300/00 может добавляться в количестве максимум 3% от уже смешанного лакокрасочного материала.

Предупреждение:

Продукт не следует смешивать с грунтом.