



Technical Data Sheet

Naturaqua Wood Sealer

Защитный грунт-изолятор с натуральным эффектом



ОПИСАНИЕ:

Водоотталкивающая грунтовка для предварительной обработки древесины в циклах окраски на водной основе. Ее особая формула позволяет добиться адгезии последующих покрытий на водной основе маслянистых пород древесины (красное дерево, ироко и тд.).

Грунт изолирует поры древесины, чтобы ограничить степень впитывания. Благодаря своим особым характеристикам он также может использоваться в качестве естественного невидимого фиксатора на дереве или штукатурке, а также на поверхностях, обработанных Shabby Provence.

Готовый к применению, он может быть катализирован водным катализатором 4100-2K для повышения стойкости поверхности и адгезионной способности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

В качестве изоляции в циклах отделки на водной основе: столы и мебель для внутренних и наружных работ; деревянные полы для внутренних и наружных работ. В качестве поверхностного фиксатора: декоративные предметы для интерьеров; внутренние стены, отделанные вододисперсионной краской в декоративных циклах с Shabby Provence.

РАСХОД:

10-14 м²/л в зависимости от способа нанесения и степени поглощения древесины

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Вода

Характеристики:	Ед.Изм.	Значение
Удельный вес	г/см ³	1,01 ± 0,02
Вязкость #4 FORD	сек	16 ± 1
Время высыхания один слой	часов	4-6
Полное время высыхания	часов	24 ± 4



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

В качестве первого слоя изолятора: выровняйте и очистите поверхность от масел, жиров, восков, силиконов и старых лаков. Заполните трещины и неровности поверхности. Окончательная шлифовка наждачной бумагой с зерном 180-220 приводит к лучшему визуальному и тактильному результату. Перед нанесением необходимо удалить пылесосом остатки пыли. Влажность древесины должна составлять от 9 до 12%. Проверьте совместимость (например, окраску, содержание масел, способность препятствовать отверждению) с неизвестными породами древесины. В качестве фиксатора: поверхность должна быть сухой и чистой, очищенной от пыли и жира. Рабочая температура: $8\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Нанесите первый слой кистью, валиком или распылителем.



Подождите 4-6 часов.



При необходимости слегка отшлифуйте.



При необходимости нанесите второй слой.



Полное высыхание через 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Не рекомендуется наносить средство под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. Всегда проводите предварительный тест на небольшом участке, чтобы убедиться, что эффект соответствует желаемому. Использование продуктов на водной основе на твердых и/или недостаточно выдержанных породах древесины может привести к появлению желто-коричневых пятен, поэтому рекомендуется рассмотреть альтернативный вариант нанесения специальной антитаниновой грунтовки Super Wood Sealer. Во время и после нанесения всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить процесс высыхания и, следовательно, обеспечить правильное затвердевание нанесенного слоя.

УПАКОВКА:

Naturaqua Wood
Sealer

Cod. NAT4090 6 x 750 мл

Cod. NAT4091 2 x 5 л

Cod. NAT4090.10 1 x 10 л

Cod. NAT4090.20 1 x 20 л

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Совместимые пасты:
универсальные красители
Holzfarbe, код. 3000, только для
интерьеров.
Пигменты на водной основе
серии COW.

ХРАНЕНИЕ:

Контейнер должен быть плотно закрыт и храниться в проветриваемом месте. Срок хранения продукта - 12 месяцев с даты производства. Беречь от замораживания.



Interior Line

WATER BASED



Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +30 °C.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: NAT4090

Revision: 02 of 25/06/2021