



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Technical Data Sheet

00 del 20.10.2012

PARQUET WAX

Водорастворимый воск для паркета

ОПИСАНИЕ:

Для защиты и полировки виниловых, линолеумных, резиновых, лакированных, деревянных и пробковых полов. Образует эластичную глянцевую пленку, устойчивую к повторной полировке обычным оборудованием и мытью обычными нейтральными моющими средствами для полов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Форма :	синтетические воски и акриловая смола в водной дисперсии
Цвет :	прозрачный
Очищение :	если поверхность не успела высохнуть - водой. После высыхания можно удалить с помощью универсального средства для удаления воска Borma.
Разбавление :	готовый к применению продукт. Для ухода его можно разбавлять в воде для мытья полов.
Нанесение :	влажной х/б тканью или полировальным диском для пола
Расход :	около 15 мл/м ² в зависимости от способа нанесения
Время высыхания :	прибл. 1 час
Температура при нанесении :	не ниже + 10 °C
Температура хранения :	не ниже + 5 °C

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно очистите пол раствором универсального средства для удаления воска Borma. Смойте остатки грязи и дайте высохнуть.

Нанесите влажной хлопчатобумажной тканью или с помощью полировальной машины тонкий и равномерный слой PARQUET WAX и дайте высохнуть в течение примерно 1 часа, избегая сквозняков. После высыхания образуется защитная блестящая пленка, твердая и устойчивая к высокой проходимости, мытью обычным нейтральным моющим средством для полов. При необходимости придания большей яркости отполировать полировальной машиной и белым полировальным диском. Может применяться в качестве поддерживающей обработки по герметизирующим покрытиям, выполненным с использованием хольцваков Bee's Holzschutz. PARQUET WAX особенно хорошо подходит для ухода за деревянными полами, покрытыми лаками на водной основе. Уборка лакированных полов должна производиться тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством для паркета, чтобы избежать повреждения лака и древесины.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД:

Регулярно очищайте или удаляйте пыль с пола полированного PARQUET WAX. Вымойте загрязненный пол обычным нейтральным моющим средством для полов, затем ополосните чистой водой и дайте высохнуть.

Повторно отполируйте с помощью полировальной машины, используя БЕЛЫЙ полировальный диск.

При необходимости нанесите слой PARQUET WAX в местах наиболее заметного износа. Защитную пленку PARQUET WAX можно обновить во время чистки, используя PARQUET WAX, разведенный 1:6 в воде для чистки, и отполировать после высыхания.

Для удаления старой пленки или слишком толстого слоя PARQUET WAX используйте универсальное средство для удаления воска Borma.

УПАКОВКА:

Продукт поставляется в пластиковых бутылках емкостью 1 л в коробках по 12 штук и в пластиковых банках емкостью 5 л в коробках по 2 штуки.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в свежем, хорошо проветриваемом месте. Держите контейнер закрытым, когда он не используется. Не допускать замораживания. Срок годности продукта при хороших условиях хранения составляет около 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.