



Technical Data sheet

# Dekorwachs Lasur

Покрытие 3 в 1

Code 3320XX-DEC



**ОПИСАНИЕ:**

Dekorwachs Lasur Solid - это сатиновое покрытие на основе масел и восков для внутренних и наружных работ, выпускаемое в специальной серии ярких или пастельных цветов, обладающее отличной укрывистостью и высокой светостойкостью. Продукт готов к применению, демонстрирует отличную эластичность и не расслаивается со временем. На основе натуральных масел, высококачественных смол, УФ-фильтров и консервантов он защищает древесину от биологических воздействий и непогоды. Продукт легко наносится, не капает даже при нанесении на вертикальные поверхности. Рекомендуется нанесение двух слоев. Для обновления покрытия достаточно нанести один слой на сухую и чистую поверхность. Шлифовка не требуется.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Наружные деревянные элементы, такие как: деревянные дома, заборы, покрытия, навесы, закрытые веранды, деревянные окна, входные и гаражные двери, балконы, жалюзи, беседки и т.д. Внутри помещений: деревянные потолки, панели и другие конструктивные или кровельные элементы.

**РАСХОД:**

20-24 м<sup>2</sup> на литр на слой в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

**ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:**

Для разбавления и очистки инструментов используйте Solvoil 06 или Solvoil Plus.

Характеристики	Ед. изм.	Значение
Плотность	г/ см <sup>3</sup>	0.86 ± 0.01
Ford#4 Вязкость	сек	46
Сухой остаток	%	37±1
Время высыхания (20°C)	часы	8
Полное время высыхания(20°C)	часы	24



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность, удалив жир, силиконы, старые следы краски и остатки грязи. Температура использования не ниже + 10 °С.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Нанесите первый слой с помощью кисти.



Оставить для высыхания на 8 часов.



Перед нанесением второго слоя слегка отшлифуйте поверхность.



На наружные поверхности нанесите кистью или распылением не менее двух слоев с интервалом не менее 8 часов.



Подождите 24 часа для полного высыхания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Не рекомендуется наносить средство под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при опасности ночных заморозков.

Всегда проводите предварительный тест на выделенном участке, чтобы убедиться в желаемом эффекте.

Использование продуктов на водной основе на твердых и/или недостаточно обработанных деревянных поверхностях может привести к появлению желто-коричневых пятен, поэтому в качестве альтернативы рекомендуется использовать специальную антитаниновую грунтовку Super Wood Sealer.

Во время и после нанесения обязательно обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить процесс сушки и обеспечить правильное затвердевание нанесенного слоя. Некоторые породы древесины (дуб каштан Дугласа) содержат вещества, реагирующие с железом в контакте с водой, что приводит к появлению сине-черных пятен, поэтому следует избегать использования стальной ваты для шлифовки поверхностей.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦИКЛЫ:

Для завершения рабочего цикла мы рекомендуем следующие продукты:

1. **Borma Shield** – cod.3630  
специальный грунт для наружных работ
2. **Naturaqua Log Sealer** – cod.0310–  
Изолятор-герметик для наружных работ
3. **Regenerating oil for exteriors** - code 3974 - для ухода

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

50 белый, 9010 супербелый, 133 зеленый шалфей, 136 зелёная сосна, 115 слоновая кость, 41 лобстер, 06 натуральная горчица, 122 оранжевая орхидея, 125 красный мак, 120 желтое солнце, 63 темный шоколад, 128 красный махагон, 59 шоколад, 100 ледяной серый, 140 синий, 81 весенний зеленый, 116 тауп



Совместимые пасты:  
Масляные пигменты серии  
COPU

## УПАКОВКА:

Code 3320XX-DEC	6 x 750 мл
Code 3322XX-DEC	2 x 2.5 л
Code 3330XX-DEC	2 x 5 л
Code 3344XX-DEC	1 x 10 л
Code 3340XX-DEC	1 x 20 л

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется.



**Exterior Line**  
TRADITIONAL TECH.



Хранить вдали от тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Не замораживать.

Хранить в сухом месте при температуре от +10°C до +35°C.

Срок годности продукта - 24 месяца с даты производства.

**ВНИМАНИЕ:**

Перед использованием прочтите инструкцию SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **3320XX-DEC**  
Revision: **01 of 5.07.2023**