

Technical Data Sheet

DT0452/00

ПУ РАЗБАВИТЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Supersedes previous issue dated 10/16/00

DATE 11/03/04

Технические характеристики:

Удельная плотность (кг/л):	0.850 ± 0.030
----------------------------	---------------

Общие характеристики:

Температура воспламенения:	-5°C
Скорость высыхания (max 100 – мин 0):	75
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен.

DT0452/00 подходит для полиуретановых покрытий.

DT0452/00 производится из высококачественного сырья, а превосходный баланс компонентов обеспечивает равномерное испарение. Скорость испарения довольно быстрая, что позволяет снизить вязкость полиуретановых покрытий и одновременно увеличить их срок службы.

DT0452/00 может разбавлять как полиуретановые грунты, так и лаки во все сезоны года, кроме самых жарких месяцев, где предпочтительнее использовать DT0040/00.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.