

## Technical Data Sheet

### XM7100/XX ЛЕГКИЕ БЫСТРЫЕ ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ МОРИЛКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Supersedes previous issue dated 11.26.19

DATE 04 May 2020

|                  |   |
|------------------|---|
| Цвета:           | 04 желтый<br>13 белый<br>14 темно-синий<br>25 огненно-красный<br>26 красный кирпич<br>72 черный<br>87 античный орех<br>90 махагон |
| Назначение:      | Плоские и изогнутые детали, двери, профили.   |
| Метод нанесения: | Распыление  |

#### Технические характеристики:

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| Сухой остаток (%):         | XM7100/XX  | 11 ± 1        |
|                            | XM7100/13  | 22 ± 1        |
| Удельная плотность (кг/л): | XM7100/XX  | 0.870 ± 0.030 |
|                            | XM7100/13  | 0.975 ± 0.030 |
| Светостойкость:            | Отлично подходит для внутренних работ.   |               |
| Срок хранения:             | 18 месяцев в оригинальной упаковке.<br>После длительного хранения следует проверить однородность и хорошо перемешать перед использованием, чтобы устранить возможный осадок. |               |

#### Общие характеристики:

XM7100/XX - это морилки для дерева на основе растворителя для нанесения распылением. При нанесении их необходимо разбавить DX0986/00 или DS1105/00 (от 1:2 до 1:10, в зависимости от желаемой интенсивности окраски).

#### Использование в качестве пастельной морилки:

XM7100/XX можно использовать для получения пастельных цветов путем смешивания XM7100/13 (белый) с другими цветами. Такие пастельные цвета можно разбавить DT1150/00 или DT1146/00 в соотношении от 1:3 до 1:5.

#### Внимание:

Перед использованием перемешайте продукт в банке, чтобы разогнать осадок. Слишком толстые слои, особенно белого цвета, могут вызвать проблемы с адгезией. Избегайте скопления продукта и проверяйте его адгезию к подложке.