

Technical Data Sheet

BP77.00.00
Прозрачный ПУ-грунт

Цвет:	Полупрозрачный.	
Назначение:	Изделия из массива древесины твердых и мягких пород, шпонированные изделия, изделия из фанеры. Горизонтальные и вертикальные поверхности.	
Способ нанесения:	Распыление, смешанное и безвоздушное распыление.	
Смешивание:	(по весу):	
	BP77.00.00	100
	HP77.00.00	30
	Разбавитель	30-40

Технические характеристики:

Удельная плотность (кг/л):	1.060 ± 0.03
Сухой остаток (%):	58 ± 2
Поставочная вязкость (KU при 25°C):	96-102
Рекомендуемая рабочая вязкость (DIN4 при 20°C)	19 -21 сек

Основные характеристики:

Жизнеспособность смеси (минут, при 20°C):	80
Количество нанесения (г/м²):	100 - 200
Количество слоёв:	1-2
Интервал между слоями (минут, при 20°C):	Мин 20 Макс 40
Сушка (минут, 100 г/м² при 20°C):	От пыли – 10 На отлип – 20 До перешлифовки: 50 До складирования: 90

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Ускоренная сушка * (минут, 100 г/м² при 40°C):	До перешлифовки: 30 До складирования: 50
Рекомендации по шлифовке:	Чем дольше сушка, тем меньшую усадку вы получите в конечном итоге.
Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1,5 года. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

* ускоренная сушка: испарение при 20°C – 5 мин; сушка при 40°C – 15 мин; охлаждение до 20°C – 10 мин

- ВР77.00.00 – полупрозрачная жидкая шпаклевка для мебели с очень высоким сухим остатком. Подходит для древесины, шпона и фанеры для создания гармонизирующего эффекта с закрытыми порами.
- Не рекомендуется применение на темных породах древесины и шпона (может вызвать эффект затуманивания поверхности).
- Высокая поставочная вязкость, хорошая тиксотропность.
- Основные характеристики: максимально быстро заполняет поры и выравнивает поверхность, очень быстро сохнет, легко шлифуется.
- Может наноситься при помощи ручного и автоматического распыления. Так как материал высоковязкий, для использования с традиционными распылителями рекомендуется дюзо 2,2-2,8.

Подготовка основания:

Подложка должна быть должным образом подготовлена и очищена от всех видов загрязнений и пыли

Примечание:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

Транспортировка и хранение:

Грунт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ